POUDRE DE RÉNOVATION DE LA VAISSELLE

La POUDRE DE RÉNOVATION **est destinée à la rénovation de la vaisselle en trempage et en machine.**

INDICATIONS
Poudre de trempage - Rénovation de la vaisselle
Produit destiné à la rénovation de la vaisselle en trempage et en machine. Poudre nettoyante désincrustante à fort pouvoir séquestrant et mouillant.
Permet l'élimination des agents alcalin-terreux de l'eau (dépot de Ca2+ et Mg2+ responsables de l'aspect terne de la vaisselle).
Conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (Arrêté du 8 Septembre 1999).

COMPOSITION
Tensioactifs, agent anti-calcaire, sels alcalins, agent de blanchiment chloré.

CONDITIONNEMENT

Seau + gobelet doseur (120 g) réf : 100174

USAGE PROFESSIONNEL

MODE D'EMPLOI
Rénovation en bac de trempage :
10 à 20 g/L d'eau tiède pendant 2 heures. Rincer.
Ex : pour 10 litres d'eau tiède, mettre un gobelet (120 g) de poudre, laisser agir pendant 2 heures. Rincer à l'eau claire.
Rénovation en machine :
Mettre 3 à 5 g/L d'eau en plus du produit de lavage.
Ex : pour une machine monozone de 50 litres, mettre deux gobelets (120 g) de poudre en plus du produit de lavage. Laisser le cycle se poursuivre.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES
Poudre blanche alcaline moussante
Densité à +20°C : ≈ 0.95 soit un gobelet doseur (125 ml) =120 g environ
pH à la dilution de 1% : 10.5 +/- 0.5

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Stockez entre +5°C et +35°C en position verticale.

ANIOS PRO

POUDRE DE RÉNOVATION DE LA VAISSELLE

EFFICACITÉ PROUVÉE ANIOS

Les 3 points forts de la POUDRE DE RÉNOVATION DE LA VSL

- Grâce à ses agents séquestrants, la poudre élimine le voile de calcaire qui ternit la vaisselle.
- Peut être utilisée pendant le cycle de lavage, pour améliorer la détergence en cas de souillure tenace.
- Possède des agents anti-redéposition.

DOSAGE

Rénovation en bac de trempage : de 10 à 20 g/L.
Rénovation en machine: de 3 à 5 g/L, en plus du produit de lavage.

MATÉRIEL

APPLICATIONS

MÉTHODE

Pour le trempage

1. Mettre des gants.

Mettre 1/2 à 1 gobelet de poudre pour 5 litres d'eau à 40°C

2. Dilution.



3. Laisser tremper pendant 2 heures.



4. Rincer ou passer la vaisselle en machine..

Pour le dérochage

1. Mettre des gants.

Mettre la vaisselle en panier

2. Mettre la vaisselle en panier.

Appliquer le produit sur la surface, à la dose de 0,5%.

3. Dilution.

4. Laisser agir 5 à 15 min.

Team Pro
Une Équipe de Spécialistes

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • France
Tél : +33 3 20 67 67 67 • Fax : +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com

FR100174-131105